


HEKOMAT®-SKVS Schnellwechsler Spindelausführung

SKVS20/S für Baggerdienstgewicht 8-14t
SKVS30/S für Baggerdienstgewicht 15-20t
SKVS40/S für Baggerdienstgewicht 21-30t



| Bestellnummer: | Bezeichnung: | Abbildung: |
|----------------|---|---|
| SKVS20 | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS20 Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 190 kg |  |
| SKVS30 | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS30 Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 230 kg |  |
| SKVS40 | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS40 Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 240 kg |  |
| SKVS20S | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS20S (schmal) Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 180 kg |  |
| SKVS30S | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS30S (schmal) Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 220 kg |  |
| SKVS40S | SKVS-Mechanische Ausführung SKVS40S (schmal) Entriegelung durch Spindeldrehung. Gewicht: ca. 230 kg |  |

** Bitte Trägergerät angeben
Lieferumfang: Schnellwechsler, Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste.

SKVS20S/SKVS30S/SKVS40S (schmale Version) ist nur für Bodenarbeiten bestimmt.
SKVS40 ist für Arbeiten in felsigem Boden und bei Abbrucharbeiten
bis einem Baggerdienstgewicht von 27 to. freigegeben.